



SARL Chauffage Direct
345 CHEMIN DE LA BOULINARDE – LES MOTTES
26760 Beaumont Les Valence
04 75 80 21 51
<http://www.chauffage-direct.fr>
contact@chauffage-direct.fr



Fiche Technique : chauffe eau thermodynamique DE-DIETRICH KALIKO 300 de 265 LITRES SERPENTIN



Référence : KALIKO 300 ERH SERPENTIN

Désignation : chauffe eau thermodynamique DE-DIETRICH KALIKO 300 de 265 LITRES SERPENTIN

Description : <p>Chauffe eau thermodynamique TWH300 EH (avec serpentin)Les chauffe-eau thermodynamiques TWH sont livrés avec
1 cordon d'alimentation en 230 V/50 Hz. Le raccordement électrique doit être conforme à la norme NFC 15.100. Le chauffe-eau doit être alimenté par un circuit électrique comportant un
interrupteur omnipolaire à distance d'ouverture > 3 mm et
protégé avec un disjoncteur de 16 A.</p></div>

<p>Les TWH sont équipés d'un contact « Heures pleines/Heures creuses », permettant de les installer en remplacement d'un chauffe-eau électrique existant sans aucune modification d'installation. La connexion de ce contact permet également de ne pas autoriser le fonctionnement du module PAC et de l'appoint électrique aux heures pleines (pour privilégier le chauffage par l'appoint hydraulique solaire par exemple sur les modèles les TWH 300 EH).</p></div>

<p>Le couplage à des capteurs solaires (des surfaces de capteurs entre 3 et 5 m² sont adaptées) permet de produire les besoins de base en journée, le complément jusqu'à 65 °C pouvant alors être apporté par le module PAC.</p></div>

<p>Le couplage à une chaudière peut permettre d'apporter un confort supplémentaire si il y a temporairement des besoins plus importants.</p></div>

<p>Frais de ports inclus</p></div>

Poids : 000.00

Garantie : 24

Nombre de pièces par colis : 1

Prix : <s>2,248.80€</s> 1,878.00€</p></div>