



SARL Chauffage Direct
Chemin des Mottes
26760 Beaumont Les Valence
04 75 80 21 51
<http://www.chauffage-direct.fr>
contact@chauffage-direct.fr



Fiche Technique : chauffe eau thermodynamique VMC DE-DIETRICH KALIKO 200 EV de 214 LITRES



Référence : KALIKO 200 EV VMC

Désignation : chauffe eau thermodynamique VMC DE-DIETRICH
KALIKO 200 EV de 214 LITRES

Description : <p>CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE VMC
HYGROREGLABLE</p>

<p>Le chauffe-eau thermodynamique à accumulation à poser au sol TWH 200 EV
est raccordé sur l'air extrait par une VMC Mécanique Contrôlée (VMC). Il permet le chauffage de l'eau chaude sanitaire par le système thermodynamique jusqu'à 65 °C en captant la chaleur sur l'air extrait pour chauffer l'eau du chauffe-eau. Il est donc parfaitement adapté pour le remplacement d'un chauffe-eau électrique.
Il est composé :
- d'une cuve en acier inoxydable avec protection par anode à courant imposé
- d'un compresseur rotatif
- d'un condenseur aluminium situé autour de la cuve
- d'une résistance électrique de sécurité de 2,4 kW
- d'un ventilateur d'extraction avec filtre air et d'un régulateur spécifique
"Radio" portable pour une application ecs intégrant la programmation, différents modes de fonctionnement, la gestion de l'appoint, la fonction anti-légionellose, le mode antigel, l'estimation du comptage énergétique\dots</p><p>frais de ports france inclus</p>

Poids : 000.00

Garantie : 24

Nombre de pièces par colis : 1

Prix : <s>2,535.60€</s> 2,112.00€</p>