



SARL Chauffage Direct
345 CHEMIN DE LA BOULINARDE – LES MOTTES
26760 Beaumont Les Valence
04 75 80 21 51
<http://www.chauffage-direct.fr>
contact@chauffage-direct.fr



Fiche Technique : chauffe eau thermodynamique VMC DE-DIETRICH KALIKO 200 EV de 214 LITRES



Référence : KALIKO 200 EV VMC

Désignation : chauffe eau thermodynamique VMC DE-DIETRICH
KALIKO 200 EV de 214 LITRES

Description : <p>CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE VMC
HYGROREGLABLE</p>

<p>Le chauffe-eau thermodynamique à accumulation à
poser au sol TWH 200 EV
est raccordé sur l'air
extrait par une VMC
Mécanique
Contrôle (VMC). Il permet le
réchauffage de l'eau chaude sanitaire par le
système thermodynamique jusqu'à 65
°C en captant la chaleur sur l'air
extrait pour chauffer l'eau du chauffe-eau. Il est donc
parfaitement adapté pour le remplacement d'un
chauffe-eau électrique.
Il est composé :
-
d'une cuve maille avec protection par anode
à courant imposé - d'un compresseur
rotatif - d'un condenseur aluminium situé autour
de la cuve - d'une résistance électrique de
sécurité de 2,4 kW - d'un ventilateur
d'extraction avec filtre air et d'un régulateur
spécifique "Radio" portable pour une
application ecs intégrant la programmation,
différents modes de fonctionnement, la gestion de l'appoint,
la fonction anti-légionellose, le mode antigel, l'estimation
du comptage énergétique</p>

<p>frais de ports france inclus</p>

Poids : 000.00

Garantie : 24

Nombre de pièces par colis : 1

Prix : <s>2,535.60€</s> 2,112.00€</p>