



SARL Chauffage Direct  
345 CHEMIN DE LA BOULINARDE – LES MOTTES  
26760 Beaumont Les Valence  
04 75 80 21 51  
<http://www.chauffage-direct.fr>  
[contact@chauffage-direct.fr](mailto:contact@chauffage-direct.fr)



## Fiche Technique : Priux Home - Priux home 40-25/180 mm Ref : SAL4170230



Référence : CIRC-PRIUX-HOME 40-25-180

Désignation : Priux Home - Priux home 40-25/180 mm Ref : SAL4170230

Description : **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Débit jusqu'à : 5 m<sup>3</sup>/h  
Hauteur manométrique jusqu'à : 8 mCE  
Pression de service maxi : 6 bar  
Température du liquide : -10°C à +95°C  
Température ambiante max : +40°C

**APPLICATIONS**

Pour la circulation accélérée de l'eau chaude et de l'eau glacée dans les circuits de climatisation et les circuits de chauffage avec optimisation du point de fonctionnement pour :  
- les installations neuves ou anciennes (rénovation-extension)  
- les installations avec ou sans robinets thermostatiques  
- les planchers chauffants

**AVANTAGES**

- Économies d'énergie

Conforme à l'ErP 2013 & 2015 : 90% d'économies d'énergie par rapport à un circulateur standard  
Consommation minimale 4 Watt  
Affichage de la consommation électrique instantanée

- Réglages simplifiés

Un seul et unique bouton de réglage  
Affichage LED de la hauteur manométrique  
Choix du mode de régulation en fonction de l'installation

- Remplacement facilité

Des repères pour une équivalence avec les anciens circulateurs 3 vitesses  
Installation et maintenance  
Encombrement réduit  
Connecteur Salmson : aucun outil nécessaire  
Dégommage automatique

Poids : 6.00

**Garantie : 12**

**Nombre de pièces par colis : 1**

**Prix : <s>212.52€</s> <span class="productSpecialPrice">143.44€</span><br>**