



SARL Chauffage Direct
345 CHEMIN DE LA BOULINARDE – LES MOTTES
26760 Beaumont Les Valence
04 75 80 21 51
<http://www.chauffage-direct.fr>
contact@chauffage-direct.fr



Fiche Technique : Priux Home - Priux home 40-25/180 mm Ref : SAL4170230



Référence : CIRC-PRIUX-HOME 40-25-180

Désignation : Priux Home - Priux home 40-25/180 mm Ref : SAL4170230

Description : **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Débit jusqu'à : 5 m³/h
Hauteur manométrique jusqu'à : 8 mCE
Pression de service maxi : 6 bar
Température du liquide : -10°C à +95°C
Température ambiante max : +40°C

APPLICATIONS

Pour la circulation accélérée de l'eau chaude et de l'eau glacée dans les circuits de climatisation et les circuits de chauffage avec optimisation du point de fonctionnement pour :
- les installations neuves ou anciennes (rénovation-extension)
- les installations avec ou sans robinets thermostatiques
- les planchers chauffants

AVANTAGES

- Économies d'énergie

Conforme à l'ErP 2013 & 2015 : 90% d'économies d'énergie par rapport à un circulateur standard
Consommation minimale 4 Watt
Affichage de la consommation électrique instantanée

- Réglages simplifiés

Un seul et unique bouton de réglage
Affichage LED de la hauteur manométrique
Choix du mode de régulation en fonction de l'installation

- Remplacement facilité

Des repères pour une équivalence avec les anciens circulateurs 3 vitesses
Installation et maintenance
Encombrement réduit
Connecteur Salmson : aucun outil nécessaire
Dégommage automatique

Poids : 6.00

Garantie : 12

Nombre de pièces par colis : 1

**Prix : <s>212.52€</s> 143.44€
**